Minerval® A 15

eurocoustic SAINT-GOBAIN

PRODUTO	DESCRIÇÃO
Minerval® A 15 Cor Branco Espessura 15 mm Canto A (600x600 mm) **QUICK-LOCK T-24**	**M2.** Fornecimento e instalação de tecto amovível **Saint-Gobain EUROCOUSTIC**, constituído por um painel rígido autoportante em lã de rocha **MINERVAL® A 15,** de 15 mm. de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica αw=0,95, reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro decorativa na cor **BRANCO** e reforçada por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis **QUICK LOCK T-24** cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.
Minerval® A 15 Cor Branco Espessura 15 mm Canto A (600x600 mm) **QUICK-LOCK T-15**	**M2.** Fornecimento e instalação de tecto amovível **Saint-Gobain EUROCOUSTIC**, constituído por um painel rígido autoportante em lã de rocha **MINERVAL® A 15,** de 15 mm. de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica αw=0,95, reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro decorativa na cor **BRANCO** E reforçada por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis **QUICK LOCK T-15** cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.
Minerval® A 15 Cor Branco Espessura 15 mm Canto A (1200x600 mm) **QUICK-LOCK T-24**	**M2.** Fornecimento e instalação de tecto amovível **Saint-Gobain EUROCOUSTIC**, constituído por um painel rígido autoportante em lã de rocha **MINERVAL® A 15**, de 15 mm. de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica αw=0,95, reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro decorativa na cor **BRANCO** e reforçada por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis **QUICK LOCK T-24** cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.
Minerval® A 15 Cor Branco Espessura 15 mm Canto A (1200x600 mm) **QUICK-LOCK T-15**	**M2.** Fornecimento e instalação de tecto amovível **Saint-Gobain EUROCOUSTIC**, constituído por um painel rígido autoportante em lã de rocha **MINERVAL® A 15**, de 15 mm. de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica αw=0,95, reacção ao fogo Euroclasse A1, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro decorativa na cor **BRANCO** e reforçada por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis **QUICK LOCK T-15** cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.

SAINT-GOBAIN