

PRODUTO	DESCRIÇÃO
<p>Acoustichoc® A 40 Branco Espessura 40 mm Canto A (600x600 mm) QUICK-LOCK T-24</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A1, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa na cor BRANCO, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Branco Espessura 40 mm Canto A (600x600 mm) QUICK-LOCK T-15</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A1, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa na cor BRANCO, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Branco Espessura 40 mm Canto A (1200x600 mm) QUICK-LOCK T-24</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A1, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa na cor BRANCO, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Branco Espessura 40 mm Canto A (1200x600 mm) QUICK-LOCK T-15</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A1, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa na cor BRANCO, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>

PRODUTO	DESCRIÇÃO
<p>Acoustichoc® A 40 Eurocolors Espessura 40 mm Canto A (600x600 mm) QUICK-LOCK T-24</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa e cor a escolher pela D.F dentro das cores disponíveis na gama Eurocolors, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Eurocolors Espessura 40 mm Canto A (600x600 mm) QUICK-LOCK T-15</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 600x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa de cor a escolher pela D.F dentro das cores disponíveis na gama Eurocolors, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Eurocolors Espessura 40 mm Canto A (1200x600 mm) QUICK-LOCK T-24</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa de cor a escolher pela D.F dentro das cores disponíveis na gama Eurocolors, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>
<p>Acoustichoc® A 40 Eurocolors Espessura 40 mm Canto A (1200x600 mm) QUICK-LOCK T-15</p>	<p>M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível resistente a impactos da SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, constituído por um painel rígido autoportante de lã de rocha ACOUSTICHOC® A 40, de 40mm de espessura, canto A, de dimensões 1200x600 mm., com absorção acústica $\alpha_w=1,00$, reacção ao fogo Euroclasse A2-s1,d0, 100% resistente à humidade, resistência térmica 1,14m2K/W, classificação A+ na QAI (Certificado de Qualidade do Ar Interior), revestido na sua face visível com uma tela de vidro reforçada decorativa de cor a escolher pela D.F dentro das cores disponíveis na gama Eurocolors, reforçado por uma tela de vidro neutra na face oculta, apoiado sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 de cor branco, incluindo perfis primários, secundários, cantoneira L de 22x22 mm., peças e elementos de suspensão.</p>